

Клиент	Количество
Проект	Позиция

# **Roll-in Vision JC80**

**Модель:** JC80/1КМR **Код:** J61805800101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон -5°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой,Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм -НГО-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

## Технические данные

Максимальная вместимость:	2 тележки
Вместимость брутто:	1558 lt
Диапазон температур:	-5°+15°C
Влажность:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	960×1276×2465 mm
Габариты в упаковке:	980×1240×2630 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	1336 W*
*:	Испарител10°С конд. +55°С

#### Характеристики

Функции:	Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое
Базовая комплектация:	светодиодное освещение
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.



#### Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL		
Alimentazione frequenza 60Hz		
Другое напряжение		

	Выносной агрегат NEK6210GK		
Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм			
	Серийный интерфейс кабель RS485		


## Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz		
Фреон:	R452A		
Вес брутто:	16 Kg		
Габариты:	480×330×295 mm		
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"		
Труба с фреоном на выходе:Ø 3/8"			
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm		
Холод. Мощность:	Испарител10°С конд. +55°С		

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж



**A:** Выход кабеля питания **B:** Слив конденсата **D:** Циркуляция воздуха

**L:** Полезный дверной проем

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.