

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Snack GN 2 portes

Modèle: TP12/1M-490

Cod: T10281000204

Tavolo refrigerato Snack 2 porte, lunghezza 1200 mm, altezza corpo tavolo 490 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/1, 1/2+1/2. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



## Données techniques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:                 | Plan de travail              |
| Capacité brute:                  | 177 lt                       |
| Temperature de fonctionnement:   | -2°+8°C                      |
| Groupe frigorifique:             | Groupe logé                  |
| Classe efficacité énergétique:   | A                            |
| Indice d'efficacité énergétique: | 19,9                         |
| Consommation annuelle:           | 409 kW/h annum               |
| Consommation 24h:                | 1,121 kW/h/24h               |
| Classe climatique:               | 5                            |
| Gaz réfrigérant:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Charge de réfrigérant:           | 110g                         |
| Dégivrage:                       | A gaz chaud                  |
| Hauteur du corps:                | 490 mm                       |
| Détendeur:                       | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                      | 1200×700×630 mm              |
| Dimensions emballage:            | 1395×800×998 mm              |
| Alimentacion:                    | 220-240 V - 50 Hz            |
| Puissance frigorifique:          | 406 W*                       |
| *:                               | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

## Caractéristiques

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | 2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées GN1/1                                                       |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                                                                          |
| Portes:                   | 2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°                                            |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables                                                         |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                          |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                          |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                                     |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                        |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub                                                                      |

### Accessoires et variantes

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kit de tiroirs 1/1                        | Autres alimentations                                              |
| Kit de tiroirs 1/2                        | Alimentazione frequenza 60Hz                                      |
| Compartiment technique de taille spéciale | Autres alimentations                                              |
| Kit de tiroirs 1/1                        | Pied augmenté h 145/195 mm                                        |
| Kit de tiroirs 1/2                        | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm                 |
| Compartiment technique à gauche           | Traverse pour bacs GN pour tiroir                                 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/1            | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Compartiment technique de taille spéciale | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Compartiment technique à gauche           | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2            | Grille en acier inoxydable GN1/1                                  |
| Peinture RAL                              | Grille plastifiée GN1/1                                           |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/1            | Paire de glissières type C 505 mm                                 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2            | Prise schuko IP44 avec couvercle                                  |
| Groupe avec condensation à air            | Interface série, câble RS485                                      |
| Alimentazione frequenza 60Hz              | Kit de connexion du câble Cosmo                                   |
| Peinture RAL                              | Kit de connexion wifie Cosmo                                      |
| Groupe avec condensation à air            | Base mobile GN 2P h 100 mm                                        |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

