

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

Стол Vision отложенной расстойки 2  
дверный

Модель: TFS13/1MJ-760                      Код: T60260000802



Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Столешница:               | Без столешницы               |
| Максимальная вместимость: | 14 противн                   |
| Вместимость брутто:       | 421 lt                       |
| Диапазон температур:      | -6°+40°C                     |
| Влажность:                | 45% - 95% с увлажнителем     |
| Увлажнитель:              | Включая                      |
| Холодильный агрегат:      | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:     | D                            |
| Индекс EER:               | 57,8                         |
| Годовое потребление:      | 1445                         |
| Потребление 24 часа:      | 3960                         |
| Климатический класс:      | 5                            |
| Фреон:                    | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента:    | 110g                         |
| Оттайка:                  | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:           | 760 mm                       |
| Клапан:                   | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:                 | 1450×780×860 mm              |
| Габариты в упаковке:      | 1545×900×998 mm              |
| Напряжение:               | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:          | 565 W*                       |
| *:                        | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Стол Vision отложенной расстойки 2 двери, высота корпуса стола 760 мм, без столешницы. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -6°+40°C. регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. 7-дюймовый сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 14 направляющих для EN60x40 полок, фильтр для очистки воды. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Характеристики

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое |
| Базовая комплектация:       | 14 направляющих EN60x40                                                                            |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                           |
| Двери:                      | 2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°                                    |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                          |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304                                         |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                          |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                           |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застезжа со встроенным замком                                                        |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                           |
| Cosmo:                      | Система дистанционнного управления Wi-Fi                                                           |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL              | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл  | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Alimentazione frequenza 60Hz         | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Другое напряжение                    | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50 | Пара направляющих типа L 402 мм EN                       |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

