

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti 1600 mm

Modello: VP16/7N

Cod: V41161010001

Vetrina porta ingredienti con vetri, larghezza 1600 mm per bacinelle GN1/4 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante plug-In e gas refrigerante ecologico R290. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).



Dati Tecnici

Capacità lorda:	47 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Unità refrigerante:	Plug-in
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	75g
Valvola:	Solenoide fornita di serie
Dimensioni:	1600×322×485 mm
Dimensioni imballo:	1855×390×473 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Resa Frigorifera:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Isolamento:	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub


Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz	Coperchio bacinella GN1/2
Altre alimentazioni	Bacinella GN1/4 265x162x150 mm
Kit bacinelle vetrina 1600, GN1/4	Coperchio bacinella GN1/4
Kit fissaggio a muro, 2 pezzi	Bacinella GN1/6 176x162x150 mm
Kit 4 piedini inox	Coperchio bacinella GN1/6
Kit connessione via cavo Cosmo	Bacinella GN1/9 176x108x100 mm
Kit connessione wifi Cosmo	Coperchio bacinella GN1/9
Bacinella GN1/1 325x530x150 mm	Traversino bacinelle 20 mm, GN1/4
Coperchio bacinella GN1/1	Traversino bacinelle 25 mm, GN1/4
Bacinella GN1/2 325x265x150 mm	Traversino bacinelle 30 mm, GN1/4

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa