Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

Vitrinas para condimentos 2005 mm

Modelo: VP20/9NR **Cód.:** V41201110001

Vitrinas para condimentos con cristal, anchura 2005 mm para bandejas GN1/4 (excluidas). Rango de temperaturas 0°+10°C con unidad de refrigeración remota y gas refrigerante R452a. Exterior e interior en acero inox AISI 304, desagüe, Espesor de aislamiento 30 mm HFO de alto rendimiento aislante y bajo impacto medioambiental (sin CFC, HCFC ni HFC). Predisposición para conexión a sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485. Permite la instalación sobre la alzatina de granito de las mesas de pizza, sobre patas en acero inoxidable o fijación mural (opcional).

Datos técnicos

Capacidad bruta:	63 lt
Rango de temperatura:	+2°+10°C
Unidad refrigeradora:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Válvula:	Solenoide suministrado de serie
Dimensiones:	2005×322×485 mm
Dimensiones embalaje:	2065×390×473 mm
Alimentación:	220-240 V - 50-60 Hz
Rendimiento de refrigeración:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caracteristicas

Control:	Display electrónico enrasado
Aislamiento:	Espesor 30 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox AISI 304.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Accesorios y variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Cubeta GN1/2 325x265x150 mm
Otros voltajes especiales	Tapa Cubeta GN1/2
Unidad remota EMT6144GK	Cubeta GN1/4 265x162x150 mm
Kit cubetas vitrina 2005, GN1/4	Tapa Cubeta GN1/4
Kit fijación a pared, 2 piezas	Cubeta GN1/6 176x162x150 mm
Kit 4 patas inox	Tapa Cubeta GN1/6
Kit de conexión de cable Cosmo	Cubeta GN1/9 176x108x100 mm
Kit connessione wifi Cosmo	Tapa Cubeta GN1/9
Cubeta GN1/1 325x530x150 mm	Soporte cubetas 20 mm, GN1/4
Tapa Cubeta GN1/1	Soporte cubetas 25 mm, GN1/4

Datos técnicos unidad remota

Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452
Peso bruto:	17 Kg
Dimensiones:	450×300×270 mm
Tubo de entrega:	Ø 1/4"
Tubo de retorno:	Ø 3/8"
Dimensiones embalaje:	470×330×300 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La vitrina para condimentos, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico



A: Alimentación del cable de salida

B: Descarga del agua de condensación

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.