

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Витрины для ингредиентов со стеклом, ширина 1600 мм для лотков GN1/3 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C со встроенным холодильным агрегатом и экологический хладагент R290. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды. Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).

Витрины для ингредиентов 1600 мм

Модель: VP16/7NL

Код: V42161010001



Технические данные

Вместимость брутто:	59 lt
Диапазон температур:	+2°+10°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	75g
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1600×380×485 mm
Габариты в упаковке:	1855×450×473 mm
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Толщина изоляции:	Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Набор гастроемкостей 1600, GN1/3

Комплект для настенного крепления, 2 штуки

Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали

Комплект подключения кабеля Cosmo

Kit connessione wifi Cosmo

Гастроемкость GN1/2 325x265x150 мм

Крышка для гастроемкости GN1/2

Гастроемкость GN1/3 325x176x150 мм

Крышка для гастроемкости GN1/3

Гастроемкость GN1/6 176x162x150 мм

Крышка для гастроемкости GN1/6

Гастроемкость GN1/9 176x108x100 мм

Крышка для гастроемкости GN1/9

Гастроемкость GN2/8 325x132x150 мм

Крышка для гастроемкости GN2/8

Планки для гастроемкость 20 мм GN1/3


Планки для гастроемкость 25 мм GN1/3

Планки для гастроемкость 30 мм GN1/3

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж



A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата