


Kunde	Menge
Projekt	Lage

## Kühlvitrine für Zutaten 2560 mm

Modell: YP25/13NLR Cod: V42251100001





#### **Technische Daten**

Bruttokapazität:	106 lt
Betriebstemperatur:	+2°+10°C
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Kältemittel:	R452a (GWP=2.141)
Ventil:	Standardmäßig mit Magnetventil geliefert
Außenmaße:	2560×380×275 mm
Verpackungsabmessungen:	2620×450×473 mm
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50-60 Hz
Kälteleistung:	368 W*
*:	VT10°C Kond. +55°C

# Eigenschaften

Isolierung: 30 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei  Ausfuhrung Innen/Außen: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.  Innenecken: Abgerundet für einfache Reinigung und m	
Innanackon: Absorundat für ainfacha Painigung und m	
Hygiene Abgelunder für einfache keinigung und m	aximale
Cosmo: Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo H	

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Zubehör und Ausführungen

Alimentazione frequenza 60Hz
Andere Speisungen
Verflüssigungssätze EMT6144GK für Z.K.
Deckel für Kühlvitrine GN1/3 2138x302x20
Kit Behälter für Kühlvitrine 2560, GN1/3
Kit für Wandbefestigungen (zwei Stücke)
4 Füße aus CNS
Cosmo Kabelanschluss-Set
Cosmo WiFi-Anschluss-Set
Behälter GN1/2 325x265x150 mm
Deckel Behälter GN1/2

Behälter GN1/3 325x176x150 mm
Deckel Behälter GN1/3
Behälter GN1/6 176x162x150 mm
Deckel Behälter GN1/6
Behälter GN1/9 176x108x100 mm
Deckel Behälter GN1/9
Behälter GN2/8 325x132x150 mm
Deckel Behälter GN2/8
Zwischenstege Behälter 20 mm GN1/3
Zwischenstege Behälter 25 mm GN1/3
Zwischenstege Behälter 30 mm GN1/3

## Technische Details Kälteaggregat

Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452
Bruttogewicht:	17 Kg
Außenmaße:	450×300×270 mm
Röhreförderleistung:	Ø 1/4"
Gasröhre Austritt Röhreansaugung:	Ø 3/8"
Verpackungsabmessungen:	470×330×300 mm
Kälteleistung:	VT10°C Kond. +55°C


## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Kühlvitrine für Zutaten mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

#### **Technische Zeichnung**







A: Stromanschluss

B:

Tauwasserablauf

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.