


| Client | Quantité |
|--------|----------|
| Projet | Position |

### Vitrines à bacs 2560 mm

Modèle: YP25/13NLR Cod: V42251100001





# Données techniques

| Capacité brute:                         | 106 lt                       |  |
|---|------------------------------|--|
| Temperature de fonctionnement: +2°+10°C |                              |  |
| Groupe frigorifique:                    | sans groupe logé             |  |
| Gaz réfrigérant:                        | R452a                        |  |
| Détendeur:                              | Solénoïde fourni en standard |  |
| Dimensions:                             | 2560×380×275 mm              |  |
| Dimensions emballage:                   | 2620×450×473 mm              |  |
| Poids brut:                             | 55 Kg                        |  |
| Alimentacion:                           | 220-240 V - 50-60 Hz         |  |
| Puissance absorbé:                      | 22 W                         |  |
| Consommation de courant:                | 0,1 A                        |  |
| Puissance frigorifique:                 | 368 W*                       |  |
| *:                                      | Evap10°C Cond. +55°C         |  |

# Caractéristiques

| Afficheur électronique affleurant                   |
|---|
| 30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                   |
| Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum   |
| Préparé pour la connexion à Cosmo Hub               |
|   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



### Accessoires et variantes

| Alimentazione frequenza 60Hz                            |
|---|
| Autres alimentations                                    |
| Unité à distance EMT6144GK                              |
| Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 2138x302x20 |
| Kit bacs vitrines 2560 GN1/3                            |
| Kit de fixation murale, 2 pièces                        |
| Kit 4 pieds en acier inoxydable                         |
| Kit de connexion du câble Cosmo                         |
| Kit de connexion wifie Cosmo                            |
| Bac GN1/2 325x265x150 mm                                |
| Couvercle pour bac GN1/2                                |

| Bac GN1/3 325x176x150 mm        |
|---------------------------------|
| Couvercle pour bac GN1/3        |
| Bac GN1/6 176x162x150 mm        |
| Couvercle pour bac GN1/6        |
| Bac GN1/9 176x108x100 mm        |
| Couvercle pour bac GN1/9        |
| Bac GN2/8 325x132x150 mm        |
| Couvercle pour bac GN2/8        |
| Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3 |
| Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3 |
| Traverse pour bacs 30 mm, GN1/3 |

## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| Alimentacion:           | 220-240 V - 50 Hz    |
|-------------------------|----------------------|
| Gaz réfrigérant:        | R404-R452            |
| Poids brut:             | 17 Kg                |
| Dimensions:             | 450×300×270 mm       |
| Dimensions emballage:   | 470×330×300 mm       |
| Puissance frigorifique: | Evap10°C Cond. +55°C |


#### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique







A: Sortie cable d'alimentation

B

Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.