Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti 2560 mm

Modello: VP25/13NLR **Cod:** V42251110001

Vetrina porta ingredienti con vetri, larghezza 2560 mm per bacinelle GN1/3 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante remota e gas refrigerante R452a. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).



Dati Tecnici

Capacità lorda:	106 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Unità refrigerante:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Valvola:	Solenoide fornita di serie
Dimensioni:	2560×380×485 mm
Dimensioni imballo:	2620×450×473 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Resa Frigorifera:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Isolamento:	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz	Bacinella GN1/3 325x176x150 mm
Altre alimentazioni	Coperchio bacinella GN1/3
Unità condensante EMT6144GK remota	Bacinella GN1/6 176x162x150 mm
Kit bacinelle vetrina 2560, GN1/3	Coperchio bacinella GN1/6
Kit fissaggio a muro, 2 pezzi	Bacinella GN1/9 176x108x100 mm
Kit 4 piedini inox	Coperchio bacinella GN1/9
Kit connessione via cavo Cosmo	Bacinella GN2/8 325x132x150 mm
Kit connessione wifi Cosmo	Coperchio bacinella GN2/8
Bacinella GN1/2 325x265x150 mm	Traversino bacinelle 20 mm, GN1/3
Coperchio bacinella GN1/2	Traversino bacinelle 25 mm, GN1/3


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452
Peso Lordo:	17 Kg
Dimensioni:	450×300×270 mm
Tubo di mandata:	Ø 1/4"
Tubo di ritorno:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	470×330×300 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.