

| Клиент | Количество |
|--------|------------|
| Проект | Позиция |

Vision Industry W35K F

Модель: W35KFR **Код:** W81110112002



Шкафы шоковой заморозки под тележки Vision Industry W35 версия F. температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл.Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 100 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 80 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом исветодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, Внутренняя часть выполнена из «холстовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в собранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

| Максимальная вместимость: | 1 тележка |
|------------------------------|----------------------------------|
| Диапазон температур: | -40°+65°C |
| Вентиляция: | 25% - 100% |
| Влажность: | 45% - 95% с увлажнителем |
| Увлажнитель: | Включая |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Произв-сть за цикл +90/+3: | 100 Kg |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 80 Kg |
| Фреон: | R404/R452 |
| Оттайка: | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан: | Электр. расширительный клапан |
| Габариты: | 1230×1200×2510 mm |
| Габариты в упаковке: | 1464×1364×2550 mm |
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Холод. Мощность: | 11010 W* |
| *: | Испарител10°С конд. +45°С |

Характеристики

| Функции: | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл |
|--------------------------------|--|
| контроль: | 7 "сенсорный экран с USB |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| Термощуп: | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали |
| Внутренние углы: | Закругленное основание 20 мм |
| Ручка: | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304 |
| Cosmo: | Система дистанционного управления Wi-Fi |
| | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Abbattitore fornito smontato

Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте

Перевешиваемая дверь

Перевешивание дверей и панели

управления Угол открытия двери до 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Открытый выносной агрегат 4EES-4Y

Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4EES-4Y + Зимний комплект -20°C

ПВХ вентиляционные профили под основание W35K

Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W35

Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W35

Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм

Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750

Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50


Конструкция вын. агрегата


| Напряжение: | 400-415 V 3N - 50 Hz | |
|---|---------------------------|--|
| Фреон: | R404-R452a | |
| Л.С. агрегата: | 4 | |
| Вес брутто: | 187 Kg | |
| Габариты: | 1110×785×626 mm | |
| Труба с фреоном на входе: | 12 mm | |
| Труба с фреоном на выходе: 28 mm | | |
| Холод. Мощность: | Испарител10°С конд. +45°С | |


COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж







A: Выход кабеля питания B: Слив конденсата C: Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)

Внутреннее светодиодное освещение

L: Полезный дверной проем Изоляционные профили

Выход трубок фреона

R:

Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется w:

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.