

Kunde	Menge
Projekt	Lage

# Vision Industry W50K F

Modell: W50KFR Cod: W81120114002



Einfahrschockfroster Vision Industry W50 Version F, Temperaturbereich -40°+65°C mit Standard-Boiler. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung und  $\label{lem:control_control} G\"{a}runterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion. Zentralk\"{u}hlungsystem \ mit \ dem$ Kältemittel R452a. Devote $^{™}$  - Dynamic Evolution Temperature - das innovative System, das selbstständig das Gewicht, die Größe und die Temperatur von Lebensmitteln erkennt und automatisch die Zeit beim Schnellkühlen oder Schockfrosten verkürzt, ohne dass ein Kernfühler verwendet werden muss. 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit-, Kernfühler oder Devote-Algorithmus. Einstellbare Belüftung 25-100%, einstellbare Luftfeuchtigkeit 45-95%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 200 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 160 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, manuelle Abtauung. 100 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Kompensationsventil zur Verkürzung der Wartezeiten bei häufigen Türöffnungen. leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und LED-Beleuchtung. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, innen aus "Canvas"-Stahl mit besonders strapazierfähiger Textur. Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Lieferung erfolgt montiert. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

#### **Technische Daten**

Betriebstemperatur: -40°+65°C  Lüftungsbereich: 25% - 100%  Feuchtigkeitsbereich: 45% - 95% mit Luftbefeuchter  Luftbefeuchter: Einschließlich  Externe Kälteanlage: Zentralkühlung  Leistung +90/+3: 200 Kg  Leistung +90/-18: 160 Kg  Kältemittel: R404/R452	Maximale Kapazität:	1 Wagen GN
Feuchtigkeitsbereich: 45% - 95% mit Luftbefeuchter  Luftbefeuchter: Einschließlich  Externe Kälteanlage: Zentralkühlung  Leistung +90/+3: 200 Kg  Leistung +90/-18: 160 Kg	Betriebstemperatur:	-40°+65°C
Luftbefeuchter: Einschließlich Externe Kälteanlage: Zentralkühlung Leistung +90/+3: 200 Kg Leistung +90/-18: 160 Kg	Lüftungsbereich:	25% - 100%
Externe Kälteanlage: Zentralkühlung Leistung +90/+3: 200 Kg Leistung +90/-18: 160 Kg	Feuchtigkeitsbereich:	45% - 95% mit Luftbefeuchter
Leistung +90/+3: 200 Kg Leistung +90/-18: 160 Kg	Luftbefeuchter:	Einschließlich
Leistung +90/-18: 160 Kg	Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
	Leistung +90/+3:	200 Kg
Kältemittel: R404/R452	Leistung +90/-18:	160 Kg
	Kältemittel:	R404/R452
Abtauung: Erzwungene Luft	Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil: Elektronisches Expansionsventil	Ventil:	Elektronisches Expansionsventil
<b>Außenmaße:</b> 1600×1430×2510 mm	Außenmaße:	1600×1430×2510 mm
Verpackungsabmessungen: 1734×1694×2550 mm	Verpackungsabmessungen:	1734×1694×2550 mm
Spannung/Frequenz: 400-415 V - 50-60 Hz	Spannung/Frequenz:	400-415 V - 50-60 Hz
Kälteleistung: 20610 W*	Kälteleistung:	20610 W*
*: VT10°C Kond. +45°C	*:	VT10°C Kond. +45°C

### Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion, manueller Zyklus
Kontrolle:	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausfuhrung Innen/Außen:	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
Innenecken:	Abgerundeter Boden 20 mm
Griff:	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



#### Zubehör und Ausführungen

Abbattitore fornito smontato Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive Türanschlag wechselbar Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld Türhalter 100° Sonda al cuore 3 punti di lettura Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura Winter kit -20°C Winter kit -40°C Andere Speisungen Offener Verflüssigungssätze 4PES-12Y für Z.K.

Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4PES-12Y für Z.K.

Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4PES-12Y

PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W50K Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40 Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40 Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm Wasserenthärter Purity C Quell ST 50 Reinigungsmittel zur Desinfektion


### Technische Details Kälteaggregat


Spannung/Frequenz:	400-415 V 3N - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452a
PS Aggregat:	12
Bruttogewicht:	296 Kg
Außenmaße:	1315×870×852 mm
Röhreförderleistung:	12 mm
Gasröhre Austritt Röhreansaugung:	42 mm
Kälteleistung:	VT10°C Kond. +45°C


## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

### **Technische Zeichnung**







A:	Stromanschluss	B:	Tauwasserablauf	C:	Bodenrost – Empfohlen (montiert von Kühltechniker)
l:	LED Beleuchtung	L:	Tür öffnung	N:	Isolierprofile
R:	Gasrohr-Austritt	T:	Durchfahrschockfroster	W:	Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.