

Client	Quantité	
Projet	Position ———	

Vision Industry W35K NUVO

Modèle: W35KHR Cod: W82110112002



Cellule de refroidissement rapide à chariot Vision Industry W35 version NUVO. plage de température -40°+85°C avec chaudière pour humidification standard. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage et arrête du levage, maintien, pasteurisation à la vapeur, cuisson à basse température à la vapeur, assainissement à la vapeur. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - le système innovant qui reconnaît de manière autonome le poids, la taille et la température des aliments et raccourcit automatiquement le temps de refroidissement ou de surgélation par air pulsé des aliments chauds sans utiliser de sonde à cœur. Technologie NUVO™ brevetée pour la cuisson des aliments à basse température à l'aide de vapeur et l'enchaînement de cycles de refroidissement rapide ou de surgélation. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée, sonde au cœur ou algorithme Devote. Ventilation réglable de 25 à 100%, humidité réglable 45-95%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 100 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 80 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Valve de compensation pour réduire les temps d'attente lors des ouvertures fréquentes de portes. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et éclairage led. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, l'intérieur en acier "toile de lin" avec une texture spéciale très durable. groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles sans outils. Cellule de refroidissement rapide fournie assemblée. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des

Données techniques

Capacité maxime:	1 chariot				
Temperature de fonctionnement: -40°+85°C					
Plage de ventilation:	25% - 100%				
Plage d'humidité:	45% - 95% avec humidificateur				
Humidificateur:	Incluant				
Groupe frigorifique:	sans groupe logé				
Rendement +90/+3:	100 Kg				
Rendement +90/-18:	80 Kg				
Gaz réfrigérant:	R404/R452				
Dégivrage:	A l'air forcé				
Détendeur:	Expansion électronique				
Dimensions:	1230×1200×2510 mm				
Dimensions emballage:	1464×1364×2550 mm				
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz				
Puissance frigorifique:	11010 W*				
*:	Evap10°C Cond. +45°C				

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée et arrête du levage, maintien, pasteurisation à la vapeur, cuisson à basse température à la vapeur, assainissement à la vapeur, cycle manuel à la vapeur
Control:	Display écrain tactile 7" avec prise USB
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Extérieur et intérieur en acier inoxydable avec armure de lin.
Coins internes:	Fond arrondi de 20 mm
Poignée:	Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Abbattitore fornito smontato

Plancher h 20 mm, rampe d'accès incluse
Inversion d'ouverture de porte
Inversion d'ouverture de la porte et du panneau de commande

Butée de porte 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Autres alimentations
Unité à distance ouverte 4EES-4Y
Unité à distance carénage silencieux 4EES-4Y + kit d'hiver -20°C
Profilés PVC pour la ventilation sous la cellule W35K
Rampe h 100 mm longueur 913 mm W35
Rampe h 140 mm longueur 1390 mm W35
Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm
Chariot 20 plateaux EN60x40 460x620x1750 mm

Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50

Fiche technique groupe frigorifique à distance


400-415 V 3N - 50 Hz
R404-R452a
4
187 Kg
1110×785×626 mm
12 mm
28 mm
Evap10°C Cond. +45°C


COSMO - contrôle wi-fi


Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

Winter kit -40°C







A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	C:	Grille de sol pour condensation de vidange (recommandé)
l:	Éclairage led interne	L:	Dimension d'ouverture de la porte	N:	Profil de ventilation
R:	Sortie des tubes de gas	W:	Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.