

Cliente	Cantidad	
Proyecto	Posición	

# Vision Industry W41K NUVO

Modelo: W41KHR Cód.: W82120113002



Abatidor de carro Vision Industry W41 versión NUVO, rango de temperaturas -40°+85°C con boiler humidificador de serie. Está equipado con las funciones: abatimiento, congelación, ciclo manual, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor. Sistema de refrigeración remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - el innovador sistema que reconoce de forma autónoma el peso, el tamaño y la temperatura de los alimentos y acorta automáticamente el tiempo de abatimiento o congelación de los alimentos calientes sin necesidad de utilizar una sonda al corazón. Tecnología NUVO™ patentada para cocinar alimentos a bajas temperaturas mediante vapor y concatenar ciclos de abatimiento o congelación. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables, tiempo, sonda al corazón o algoritmo Devote. Ventilación regulable 25-100%, humedad regulable 45-95%. Rendimiento abatimiento +90/+3°C - 160 Kg; rendimiento congelación +90/-18°C - 120 Kg. Clase climática 5 utilización intensiva, desescarche por aire forzado. Espesor de aislamiento 100 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Válvula de compensación para reducir los tiempos de espera durante las aperturas frecuentes de la puerta. Junta magnética de triple cámara, fácilmente reemplazable, sonda al corazón con conector de rosca y iluminación led. Exterior e interior en acero inox AISI 304, interior en acero "tela de lino" con textura especial altamente duradera. grupo de ventiladores y cubierta del condensador desmontables sin herramientas. Abatidor suministrado montado. Conexión ModBus/RTU Rs485 de serie. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

#### Datos técnicos

Capacidad máxima:	1 carro GN
Rango de temperatura:	-40°+85°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Rango de humedad:	45% - 95% con humidificador
Humidificador:	Incluye
Unidad refrigeradora:	remota
Rendimiento +90/+3:	160 Kg
Rendimiento +90/-18:	120 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Descogelación :	Aire forzado
Válvula:	Válvula de expansión electrónica
Dimensiones:	1480×1430×2510 mm
Dimensiones embalaje:	1620×1700×2550 mm
Alimentación:	400-415 V - 50-60 Hz
Rendimiento de refrigeración:	14940 W*
*:	Evap10°C Cond. +45°C

#### **Caracteristicas**

Funciones:	Abatimiento, congelación, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor, ciclo manual con vapor	
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB	
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible	
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible	
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC	
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox con tramex "tela de lino"	
Esquinas internas:	Fondo redondeado de 20 mm	
Manija:	Tubular, en acero inox AISI 304	
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi	

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



#### Accesorios y variantes

Abbattitore fornito smontato

Piso h 20 mm, rampa de acceso incluida
Inversión apertura puerta
Inversión apertura de puerta y del panel de mandos

Tope puerta 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Otros voltajes especiales

Unidad remota abierta 4TES-9Y

	Unidad remota carenada silenciada 4TES-9Y
	Unidad remota carenada 4TES-9Y con condensador remoto
	Perfiles de ventilación de PVC debajo del Abatidor W40K
	Rampa h 100 mm L= 913 mm W40
	Rampa h 140 mm L= 1390 mm W40
	Carro 20 bandejas GN1/1 598x530x1630 mm
	Carro 20 bandejas EN60x40 460x620x1750 mm
	Carro 20 bandejas GN2/1 660x720x1750 mm
	Carro 20 bandejas EN60x80 660x820x1750 mm
	Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50
	Detergente para sanitización


### Datos técnicos unidad remota


Alimentación:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452a
CV unidad:	9
Peso bruto:	294 Kg
Dimensiones:	1315×870×852 mm
Tubo de entrega:	12 mm
Tubo de retorno:	35 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap10°C Cond. +45°C


## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los abatidores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico







A:	Alimentación del cable de salida	B:	Descarga del agua de condensación	C:	Rejilla de pavimento para la recogida del agua de la condensación
l:	lluminación led interna	L:	Dimensiones luces puerta	N:	Perfiles de ventilación de PVC
R:	Salida tubo de gas	T:	Versión pasante	W:	Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.