Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

## Schockfroster Modi Active

**Modell:** W5AG **Cod:** W11036010011

Schockfroster Modi Active-Version 5 Bleche, Tiefe 700 mm, Temperaturbereich -40°+65°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade. Plug-In-Kältemittelsystem mit Luft Kondensation mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290. 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 20 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 15 Kg. Klimaklasse 5 Schwerlast, Heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubanschluss und Gehäuse am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: Blech Struktur mit 5 Positionen GN1/1. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Tischen und Schränken fungiert Coldline als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Arbeitsplatte:** | Dicke 4 cm. Verstärkt, um einen Ofen aufzustellen. |
| **Bruttokapazität:** | 102 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -40°+65°C |
| **Lüftungsbereich:** | 25% - 100% |
| **Luftbefeuchter:** | Nicht verfügbar |
| **Externe Kälteanlage:** | Steckerfertig |
| **Leistung +90/+3:** | 20 Kg |
| **Leistung +90/-18:** | 15 Kg |
| **Klimaklasse:** | 5 |
| **Kältemittel:** | R290 (GWP=3) |
| **Kältemittelfüllung:** | 150g |
| **Abtauung:** | Heißgas |
| **Ventil:** | Elektronisches Expansionsventil |
| **Außenmaße:** | 710×700×853 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 805×800×901 mm |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Kälteleistung:** | 1349 W* |
| *: | VT. -10°C Kond. +40°C |
| **Lärm:** | 59,4 dB |

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Funktionen:** | Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade, manueller Zyklus |
| **Standardausrustung:** | Unterstützung für 5 Positionen GN1/1/1 |
| **Kontrolle:** | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss |
| **Türen:** | Gepolstert, mit Anti-Duft-System |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Kernfühler:** | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | Struktur aus Edelstahldraht AISI 304 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Wi-Fi-Fernbedienungssystem |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Zubehör und Ausführungen

| | |
|---|---|
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | Andere Speisungen |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Niedrigere Fuß H 55/70 mm |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Türanschlag wechselbar | Roste GN1/1 aus CNS |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1 |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung




**A:** Stromanschluss **B:** Tauwasserablauf **G:** Stellleisten Steigung

## Energy consumption EN 10732

### Schnellkühlzyklus +65/+10

| | |
|---|---|
| Verbrauch | 0,073 kWh/kg |
| Zeit | 92 min |
| Ertrag | 20 Kg |

### Schockfrostzyklus +65/-18

| | |
|---|---|
| Verbrauch | 0,226 kWh/kg |
| Zeit | 265 min |
| Ertrag | 15 Kg |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.