

| Cliente | Cantidad |
|----------|----------|
| Proyecto | Posición |

Armario Master 700 XL

Modelo: AS70/1NR Cód.: A14071100102



Armario refrigerado Master 700 XL, 1 puerta, Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 por uso intensivo y gas refrigerante R452a. Equipo de serie: 3rejillas plastificadas 650x588 mm, cerradura con llave, iluminación LED. Rango de temperatura $0^{\circ}+10^{\circ}C$; refrigeración ventilada. Los robustos raíles moldeados, fijados a los laterales de la cámara de almacenamiento, permiten reposicionar rápidamente las reiillas XL en los 7 niveles disponibles ofreciendo +10% de espacio $\ de \ almacenamiento \ adicional \ para \ ingredientes \ y \ productos \ semiacabados.$ Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche parada automática. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un $\,$ servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

Datos técnicos

| Capacidad bruta: | 601 lt |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Rango de temperatura: | 0°+10°C |
| Unidad refrigeradora: | remota |
| Gas refrigerante: | R452a (GWP=2.141) |
| Descogelación : | Parada automática |
| Válvula: | Solenoide suministrado de serie |
| Dimensiones: | 740×815×2085 mm |
| Dimensiones embalaje: | 835×930×2138 mm |
| Alimentación: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Rendimiento de refrigeración: | 448 W* |
| *: | Evap10°C Cond. +55°C |

Caracteristicas

| Equipo: | 3 pares de guías para rejillas de 650x588 mm, 3 rejillas plastificadas de 650x588 mm, cerradura con llave |
|--------------------------|---|
| Control: | Display electrónico enrasado |
| Puertas: | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha |
| Junta de la puerta: | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| Aislamiento: | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas: | Redondeado para una fácil limpieza |
| Manija: | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| Rack y guías: | Guías de tecnopolímero de alta resistencia fijadas a los laterales de la cámara |
| Patas: | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accesorios y variantes

| Alimentazione frequenza 60Hz | |
|---|--|
| Otros voltajes especiales | |
| Doble puerta | |
| Base para zócalo de obra | |
| Color RAL a elegir | |
| Soluciones Master Marine | |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | |

| Unidad remota NEK6210GK |
|--|
| Kit apertura puerta con pedal |
| Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Rejilla plastificada 650x588 mm |
| Serial Interface, cable RS485 |
| Kit de conexión de cable Cosmo |
| Kit connessione wifi Cosmo |


Datos técnicos unidad remota


| Alimentación: | 220-240 V - 50 Hz |
|-------------------------------|----------------------|
| Gas refrigerante: | R452A |
| Peso bruto: | 17 Kg |
| Dimensiones: | 450×300×270 mm |
| Tubo de entrega: | Ø 1/4" |
| Tubo de retorno: | Ø 3/8" |
| Dimensiones embalaje: | 470×330×300 mm |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap10°C Cond. +55°C |

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico







A: Alimentación del cable de salida

D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.