

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Smart 600

Modelo: A60/1MER Cód.: A12061200101



Armario refrigerado Smart 600, 1 puerta. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 por uso intensivo y gas refrigerante R452a. Equipo de serie: 3 rejillas plastificadas 53x53 cm, Cerradura con llave. Rango de temperatura -2°+8°C; refrigeración ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosión, Desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de PVC y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad bruta:              | 512 lt                          |
| Rango de temperatura:         | -2°+8°C                         |
| Unidad refrigeradora:         | remota                          |
| Gas refrigerante:             | R452a (GWP=2.141)               |
| Descogelación :               | Eléctrico                       |
| Válvula:                      | Solenoide suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 740×715×2085 mm                 |
| Dimensiones embalaje:         | 835×830×2144 mm                 |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50-60 Hz            |
| Rendimiento de refrigeración: | 448 W*                          |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C         |

### Características

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 3 pares de guías para rejillas de 53x53 cm, 3 rejillas plastificadas de 53x53 cm, cerradura con llave                             |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                                                                      |
| Puertas:                 | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha                                                                       |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                 |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                |
| Manija:                  | En PVC                                                                                                                            |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                                                               |
| Patatas:                 | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                              |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                                                               |

## Accesorios y variantes

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz  | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Otros voltajes especiales     | Iluminación led 1 puerta                   |
| Doble puerta Smart            | Rejilla plastificada 53x53                 |
| Base para zócalo de obra      | Par de guías tipo C 505 mm                 |
| Unidad remota EMT6165GK       | Serial Interface, cable RS485              |
| Kit apertura puerta con pedal | Kit de conexión de cable Cosmo             |


## Datos técnicos unidad remota

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:             | R452A                   |
| Peso bruto:                   | 17 Kg                   |
| Dimensiones:                  | 450×300×270 mm          |
| Tubo de entrega:              | Ø 1/4"                  |
| Tubo de retorno:              | Ø 3/8"                  |
| Dimensiones embalaje:         | 470×330×300 mm          |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico



- A: Alimentación del cable de salida      D: Difusor flujo de aire      G: Cremalleras
- J: Evaporación automática del agua de condensación