

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Smart 1400

Modelo: A140/2BE

Cód.: A12140600201



Armario refrigerado Smart 1400, 2 puertas. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética C, clase climática 5 por uso intensivo y gas refrigerante ecológico R290. Equipo de serie: 3 rejillas plastificadas GN2/1, Cerradura con llave. Rango de temperatura -18°-22°C; refrigeración ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de PVC y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad bruta:              | 1356 lt                          |
| Rango de temperatura:         | -18°-22°C                        |
| Unidad refrigeradora:         | Plug-in                          |
| Clasificación energética:     | C                                |
| Índice eficiencia energética: | 49,4                             |
| Consumo anual:                | 2919 kW/h annum                  |
| Consumo 24h:                  | 7,997 kW/h/24h                   |
| Clase climática:              | 5                                |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                     |
| Carga refrigerante:           | 150g                             |
| Descogelación :               | Gas caliente                     |
| Válvula:                      | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 1480×815×2085 mm                 |
| Dimensiones embalaje:         | 1575×930×2144 mm                 |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz                |
| Rendimiento de refrigeración: | 692 W*                           |
| *:                            | Evap. -30°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 6 pares de guías para GN2/1, 6 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave                                                  |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                                                                      |
| Puertas:                 | 2 puertas, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha                                                                      |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                 |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                |
| Manija:                  | En PVC                                                                                                                            |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                                                               |
| Patatas:                 | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                              |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                                                               |

## Accesorios y variantes

Alimentazione frequenza 60Hz

Otros voltajes especiales

Doble puerta (4 puertas) Smart

Base para zócalo de obra

Versión doble motor

Kit apertura puerta con pedal

Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm

Iluminación led 2 puertas

Rejilla inox GN2/1

Rejilla plastificada GN2/1

Par de guías tipo C 605 mm

Conexión estante intermedio


Serial Interface, cable RS485

Kit de conexión de cable Cosmo

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico



A: Alimentación del cable de salida

D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras