

Client	Quantité
Projet	Position

### **Armoire Master Fish Combi 700**

Modèle: A70/2PBR Cod: A14071360201



Armoire réfrigérée Master Fish Combi 700, 2 portes, 2 compartiments séparés avec 2 températures de fonctionnement. Unité de refroidissement à distance. classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 2 grilles plastifiées GN2/1 et 4 bacs à poisson GN1/1 ABS avec faux fond, serrure à clé, éclairage par led, bouchon de vidange. Plage de température compartiment A: -6°+4°C; compartiment B: -18°-22°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

Capacité brute:	562 lt	
Temperature de fonctionnement: -6°+4°C/-18°-22°C		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Dégivrage:	Eléctrique	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	740×815×2085 mm	
Dimensions emballage:	835×930×2138 mm	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Puissance frigorifique:	368 W*	
Rendement 2:	540 W*	
*:	Evap10°C/-30°C Cond. +55°C	

### Caractéristiques

Equipment:	4 couples de glissières pour grilles GN2/1 2 grilles GN2/1 4 bacs abs GN1/1 Serrure avec clé Éclairage LED Vidange
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 sportelli, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz Grille en acier inoxydable GN2/1 Autres alimentations Cadre de positionnement sur socle Peinture RAL Solutions Master Marine Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 Unité à distance EMT6144GK Unité à distance NT2178GK Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128

Grille plastifiée GN2/1 Paire de glissières type C 605 mm Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 700/1400 Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 700/1400 Interface série, câble RS485 Kit de connexion du câble Cosmo Kit de connexion wifie Cosmo Bac à poisson GN1/1 ABS avec faux fond 2

# Fiche technique groupe frigorifique à distance


Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450×300×270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"+Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"+ Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +55°C


### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.


# Déssin technique

mm





pièces





- A: Sortie cable d'alimentation
- D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

- J: Évaporation automatique de la condensation
- Bouchon de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.