


Client	Quantité
Projet	Position

Vitrines à bacs 1300 mm

Modèle: YP13/5NLR Cod: V42131100001



Vitrines à bacs sans vitres, largeur 1300 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de



Données techniques

Capacité brute:	44 lt	
Temperature de fonctionnement: +2°+10°C		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	1300×380×275 mm	
Dimensions emballage:	1510×450×473 mm	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Puissance frigorifique:	368 W*	
*:	Evap10°C Cond. +55°C	

Caractéristiques

Control:	Afficheur électronique affleurant
Isolement:	30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz
Autres alimentations
Unité à distance EMT6144GK
Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 878x302x20
Kit bacs vitrines 1300 GN1/3
Kit de fixation murale, 2 pièces
Kit 4 pieds en acier inoxydable
Kit de connexion du câble Cosmo
Kit de connexion wifie Cosmo
Bac GN1/2 325x265x150 mm
Couvercle pour bac GN1/2

Bac GN1/3 325x176x150 mm
Couvercle pour bac GN1/3
Bac GN1/6 176x162x150 mm
Couvercle pour bac GN1/6
Bac GN1/9 176x108x100 mm
Couvercle pour bac GN1/9
Bac GN2/8 325x132x150 mm
Couvercle pour bac GN2/8
Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3
Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3
Traverse pour bacs 30 mm, GN1/3


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450×300×270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +55°C


COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique







A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.