


Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti 1300 mm

Modello: VP13/5NLR

Cod: V42131110001

Vetrina porta ingredienti con vetri, larghezza 1300 mm per bacinelle GN1/3 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante remota e gas refrigerante R452a. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).



Dati Tecnici

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Capacità lorda: | 44 lt |
| Range temperatura: | +2°+10°C |
| Unità refrigerante: | remota |
| Gas refrigerante: | R452a (GWP=2.141) |
| Valvola: | Solenoido fornita di serie |
| Dimensioni: | 1300×380×485 mm |
| Dimensioni imballo: | 1510×450×473 mm |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Resa Frigorifera: | 368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Isolamento: | Spessore 30 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |

Accessori e varianti

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Bacinella GN1/3 325x176x150 mm |
| Altre alimentazioni | Coperchio bacinella GN1/3 |
| Unità condensante EMT6144GK remota | Bacinella GN1/6 176x162x150 mm |
| Kit bacinelle vetrina 1300, GN1/3 | Coperchio bacinella GN1/6 |
| Kit fissaggio a muro, 2 pezzi | Bacinella GN1/9 176x108x100 mm |
| Kit 4 piedini inox | Coperchio bacinella GN1/9 |
| Kit connessione via cavo Cosmo | Bacinella GN2/8 325x132x150 mm |
| Kit connessione wifi Cosmo | Coperchio bacinella GN2/8 |
| Bacinella GN1/2 325x265x150 mm | Traversino bacinelle 20 mm, GN1/3 |
| Coperchio bacinella GN1/2 | Traversino bacinelle 25 mm, GN1/3 |


Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gas refrigerante: | R404-R452 |
| Peso Lordo: | 17 Kg |
| Dimensioni: | 450x300x270 mm |
| Tubo di mandata: | Ø 1/4" |
| Tubo di ritorno: | Ø 3/8" |
| Dimensioni imballo: | 470x330x300 mm |
| Resa frigorifera: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa