

Клиент Количество


Проект Позиция

Стол Saladette GN 3 дверный

Модель: TP17/1MD-710

Код: T10301000211

Холодильный стол Saladette 3 двери, высота корпуса стола 710 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница:            | Со столешницей               |
| Вместимость брутто:    | 440 lt                       |
| Диапазон температур:   | -2°+8°C                      |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом       |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 110g                         |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:        | 710 mm                       |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 1780×700×850 mm              |
| Габариты в упаковке:   | 1875×800×998 mm              |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                       |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1                              |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                          |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                     | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3                     | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3               | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Специальная высота корпуса 650 мм       | Панели для установки гастроемкостей в ящик               |
| Специальная высота корпуса 700 мм       | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Специальная высота корпуса 750 мм       | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Технический отсек слева                 | Решётка из нержавеющей стали GN1/1                       |
| Замок с ключами для ящика 1/2           | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1                    |
| Замок с ключами для ящика 1/3           | Пара направляющих типа C 505 мм                          |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3     | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Светодиодное освещение                  | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Персонализированный RAL                 | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| С встроенным агрегатом, водяное охл     | Штекер IP44 с крышкой                                    |
| Испарителя из нерж.стали                | Набор гастроемкостей для салатетты, 3 дверный            |
| Крышка для салатетты, размеры под заказ | Крышка для салатетты, стандартные размеры 3д             |
| Ванна для салатетты, размеры под заказ  | Ванна для салатетты, стандартные размеры 3д              |
| Показатель внутренней гигиеничности H3  | Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 3д                  |
| Гранитная столешница с бортом           | Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 3д                  |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж



**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата