Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

# Mesa Base Pizza EN60x40 3 puertas

**Modelo:** TZS17/1MR-710 **Cód.:** T40310000201

Base refrigerada Pizza 3 puertas, altura del cuerpo de la mesa 710 mm, sin top. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Rango de temperaturas -2°+8°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 12 parejas de guías para bandejas EN60x40. Cada compartimento puede configurarse con cajones refrigerados y neutros. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Top:** | Sin top |
| **Capacidad bruta:** | 607 lt |
| **Rango de temperatura:** | -2°+8°C |
| **Unidad refrigeradora:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Descogelación :** | Eléctrico |
| **Altura de la carcasa:** | 710 mm |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 1795×780×810 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 2100×900×998 mm |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 12 pares de guías para EN60x40 |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 3 puertas, autocierre, reversible con tope a 105° |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Exterior e interior en acero inox AISI 304. |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accesorios y variantes

- Cajones 1/2
- Cajones 1/3
- Cajones 1/3 + 2/3
- Cerradura con llave para cajones 1/2
- Cerradura con llave para cajones 1/3
- Cerradura con llave para cajones 1/3 + 2/3
- Predisposición para conexión a unidad remota de CO2
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Otros voltajes especiales
- Unidad remota EMT6165GK
- Cajonera 7 cajones neutros h 710 mm
- Cajonera 3+1 cajones neutros h 710 mm
- Cajonera 3+1 cajones neutros h 710 mm
- Top en granito 1795 mm
- Patas regulables h 145/195 mm
- Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
- Base extraíble con guías telescópicas para EN60x40
- Contenedores blancos para pizza EN60x40 h 60 mm
- Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm
- Par de guías tipo L 605 mm
- Serial Interface, cable RS485
- Kit de conexión de cable Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Zócalo extraíble EN 3P remoto h 100 mm

## Datos técnicos unidad remota

| | |
|---|---|
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso bruto:** | 17 Kg |
| **Dimensiones:** | 450×300×270 mm |
| **Tubo de entrega:** | Ø 1/4" |
| **Tubo de retorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensiones embalaje:** | 470×330×300 mm |
| **Rendimiento de refrigeración:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Alimentación del cable de salida | **B:** | Descarga del agua de condensación | **D:** | Difusor flujo de aire |
| **G:** | Cremalleras | **J:** | Evaporación automática del agua de condensación | **R:** | Salida tubo de gas |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.