

| Cliente | Cantidad |
|----------|----------|
| | |
| Proyecto | Posición |

Armario Levtronic 550

Modelo: A55/1FHRV Cód.: A32051800601



Armario de fermentación Levtronic 550, 1 puerta de cristal. Unidad de refrigeración remota, clase climática 4 y gas refrigerante R452a. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías para bandejas EN60x40, cerradura con llave, tira de luz LED, desagüe. Rango de temperaturas -6°+40°C y humedad regulable 45÷95%. Filtro de purificación de agua incluido. Pantalla táctil de 4,3" con recetas personalizables. Está equipado con las funciones: fermentación controlada. fermantación manual, ciclo continuo, conservación. Desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de plástico negro y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304: trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Hub para conectar mesas y armarios Coldline a Cosmo.

Datos técnicos

| Capacidad máxima: | 34 bandeja |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad bruta: | 489 lt |
| Rango de temperatura: | -6°+40°C |
| Rango de ventilación: | 25% - 100% |
| Rango de humedad: | 45% - 95% con humidificador |
| Humidificador: | Incluye |
| Unidad refrigeradora: | remota |
| Gas refrigerante: | R452a (GWP=2.141) |
| Descogelación : | Eléctrico |
| Válvula: | Solenoide suministrado de serie |
| Dimensiones: | 630×815×2085 mm |
| Dimensiones embalaje: | 835×930×2138 mm |
| Alimentación: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Rendimiento de refrigeración: | 519 W* |
| *: | Evap10°C Cond. +55°C |

Caracteristicas

| Funciones: | Fermentación manual, fermentación controlada, ciclo continuo, conservación |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo: | 20 pares de guías para EN60x40, cerradura con llave, desagüe, iluminación LED |
| Control: | Pantalla táctil 4,3" con puerto USB |
| Puertas: | 1 puerta de aluminio, autocierre con pestillo de 105°, bisagras a la derecha |
| Junta de la puerta: | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| Aislamiento: | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas: | Redondeado para una fácil limpieza |
| Manija: | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| Rack y guías: | Acero inox AISI 304 |
| Patas: | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Sistema de control remoto Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accesorios y variantes

| Color RAL a elegir |
|-----------------------------------------------------|
| Evaporador inox |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 |
| Alimentazione frequenza 60Hz |
| Otros voltajes especiales |
| Unidad remota EMT6165GK |

| Kit apertura puerta con pedal |
|--------------------------------------|
| Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50 |
| Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm |
| Rejilla inox EN60x40 |
| Rejilla plastificada EN60x40 |
| Par de guías tipo L 605 mm |


Datos técnicos unidad remota


| Alimentación: | 220-240 V - 50 Hz |
|-------------------------------|----------------------|
| Gas refrigerante: | R452A |
| Peso bruto: | 17 Kg |
| Dimensiones: | 450×300×270 mm |
| Tubo de entrega: | Ø 1/4" |
| Tubo de retorno: | Ø 3/8" |
| Dimensiones embalaje: | 470×330×300 mm |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap10°C Cond. +55°C |


COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los fermentadores Levtronic desde smartphones. Levtronic es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico







W:



- A: Alimentación del cable de salida
- B: Descarga del agua de condensación
- D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras

- J: Evaporación automática del agua de condensación
- Carga agua para Humidificador hembra 3/4". Descarga no requerida

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.