

Клиент	Количество
Проект	Позиция

Шкаф Ісе 700

Модель: A70/1TGR **Код:** A52071700101



Холодильный шкаф Iсе 700, 1 дверь. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Комплектация: 8 направляющих и 8 полок EN60x40, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -10°-30°C; вентилируемое охлаждение с непрямым потоком воздуха. Электрическая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из

оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	601 lt
Диапазон температур:	-10°-30°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	740×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×930×2138 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	751 W*
*:	Испарител30°С конд. +55°С

Характеристики

Базовая комплектация:	8 направляющих для полок 53х53 cm, 8 полок с пластиковым покрытием 53х53 cm, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, tолщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Двойная дверь
Персонализированный RAL
Подготовлено для подключения CO2 к централи
Alimentazione frequenza 60Hz
Другое напряжение
Выносной агрегат NT2192GK

Комплект открывания двери педалью
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Решетка с пластиковым покрытием 53x53
Пара направляющих типа L 605 мм EN
Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект подключения кабеля Cosmo


Конструкция вын. агрегата


Напряжение:	220-240 V - 50 Hz	
Фреон:	R452A	
Вес брутто:	30 Kg	
Габариты:	490×385×345 mm	
Труба с фреоном на входе:	Ø 3/8"	
Труба с фреоном на выходе:∅ 3/8"		
Габариты в упаковке:	530×440×380 mm	
Холод. Мощность:	Испарител30°С конд. +55°С	


COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж









- **A:** Выход кабеля питания
- **D:** Циркуляция воздуха
- **G:** Направляющие и стойки

- **J:** Автоматическое испарение конденсата
- **/:** Ванночки 360х165х120h (не включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.