

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

Mesa Master GN 1 puerta

Modelo: TS09/1M-760 Cód.: T10100000202

Mesa refrigerada Master 1 puerta, altura del cuerpo de la mesa 760 mm, sin top.
 Unidad de refrigeración enchufable, clase energética A, clase climática 5
 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Rango de temperaturas -
 2°+8°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada
 GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados
 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporador con tratamiento anticorrosión y
 desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto
 rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC).
 Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara,
 fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de
 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior.
 Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada
 modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos
 extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante
 sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a
 Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



Datos técnicos

Top:	Sin top
Capacidad bruta:	130 lt
Rango de temperatura:	-2°+8°C
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	A
Índice eficiencia energética:	23,3
Consumo anual:	476 kW/h annum
Consumo 24h:	1,304 kW/h/24h
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	90g
Descogelación :	Gas caliente
Altura de la carcasa:	760 mm
Válvula:	Solenoide suministrado de serie
Dimensiones:	820×680×860 mm
Dimensiones embalaje:	915×800×998 mm
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Rendimiento de refrigeración:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Características

Equipo:	1 par de guías para, 1 rejilla plastificada GN1/1
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	1 puerta, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub


Accesorios y variantes

Cajones 1/2	Interior higiénico H3
Cajones 1/3	Top en granito
Cajones 1/3 + 2/3	Top en granito con alzatina
Altura cuerpo mesa 650 mm	Patas regulables h 145/195 mm
Altura cuerpo mesa 700 mm	Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
Altura cuerpo mesa 750 mm	Soportes para cubetas GN para cajón
Compartimento técnico a la izquierda	Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm
Cerradura con llave para cajones 1/2	Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm
Cerradura con llave para cajones 1/3	Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 350
Cerradura con llave para cajones 1/3 + 2/3	Rejilla inox GN1/1
Puerta de cristal	Rejilla plastificada GN1/1
Iluminación LED	Par de guías tipo C 505 mm
Color RAL a elegir	Serial Interface, cable RS485
Unidad plug-in por agua	Kit de conexión de cable Cosmo
Evaporador inox	Kit connessione wifi Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Enchufe schuko IP44 con tapa
Otros voltajes especiales	Zócalo extraíble GN 1P h 100 mm

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico



- A: Alimentación del cable de salida
- B: Descarga del agua de condensación
- G: Cremalleras
- J: Evaporación automática del agua de condensación