


Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

Mesa Saladette GN 2 puertas

Modelo: TS13/1MD-660

Cód.: T10200000213

Mesa refrigerada Saladette 2 puertas, altura del cuerpo de la mesa 660 mm, sin top. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Rango de temperaturas -2°+8°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



Datos técnicos

Top:	Sin top
Capacidad bruta:	256 lt
Rango de temperatura:	-2°+8°C
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Descogelación :	Gas caliente
Altura de la carcasa:	660 mm
Válvula:	Solenoides suministrado de serie
Dimensiones:	1300×655×760 mm
Dimensiones embalaje:	1395×800×998 mm
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Rendimiento de refrigeración:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Características

Equipo:	2 pares de guías, 2 rejillas plastificadas GN1/1
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	2 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

Cajones 1/2
Cajones 1/3
Cajones 1/3 + 2/3
Altura cuerpo mesa 650 mm
Altura cuerpo mesa 700 mm
Altura cuerpo mesa 750 mm
Compartimento técnico a la izquierda
Cerradura con llave para cajones 1/2
Cerradura con llave para cajones 1/3
Cerradura con llave para cajones 1/3 + 2/3
Iluminación LED
Color RAL a elegir
Unidad plug-in por agua
Evaporador inox
Tapa Saladette, dimensiones personalizadas
Cuba interna Saladette, dimensiones personalizadas
Interior higiénico H3
Top en granito con alzatina

Top en granito
Patas regulables h 145/195 mm
Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
Soportes para cubetas GN para cajón
Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm
Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm
Rejilla inox GN1/1
Rejilla plastificada GN1/1
Par de guías tipo C 505 mm
Serial Interface, cable RS485
Kit de conexión de cable Cosmo
Kit connessione wifi Cosmo
Enchufe schuko IP44 con tapa
Kit cubetas Saladette, 2 puertas
Tapa Saladette, dimensiones standard 2P
Cuba interna Saladette, dimensiones estándar 2 puertas
Zócalo extraíble GN 2P h 100 mm
Zócalo extraíble GN 2P h 150 mm

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Technical drawings of the 1000mm wide cabinet, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Front View (Left): Overall width is 1300⁺⁴₋₀. Internal width is 820 max. Right side width is 410. Total height is 140. Internal height is H1. Bottom height is 100 (150 max). Internal width segments are H11, H10, and H10. A central width of 840 is indicated. Bottom feet are 107. Bottom width segments are 1086 and 107.

Side View (Middle): Overall width is 700. Internal width is 680. Right side width is 125. Total height is 140. Internal height is H1. Bottom height is 100. Internal width segments are 20, 515 max, and 60. Internal height segments are H11 and H12. A central width of 555 is indicated. Bottom feet are 83, 465, and 67. Bottom width segments are 680 and 100.

Top View (Right): Overall width is 820 max. Internal width is 960. Right side width is 410. Total height is 1125. Internal height is H1. Bottom height is 100. Internal width segments are 70, 820 max, and 40. Internal height segments are H11 and H12. A central width of 555 is indicated. Bottom feet are 107. Bottom width segments are 1086 and 107.

Labels: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

- | | | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|----|-------------|
| A: | Alimentación del cable de salida | B: | Descarga del agua de condensación | G: | Cremalleras |
| J: | Evaporación automática del agua de condensación | | | | |