

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Mesa Snack GN 3 puertas

Modelo: TP17/1B-490 Cód.: T10301000404

Mesa refrigerada Snack 3 puertas, altura del cuerpo de la mesa 490 mm, con top. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética D, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Rango de temperaturas -15°-22°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/1, 1/2+1/2. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Top:                          | Con top                          |
| Capacidad bruta:              | 278 lt                           |
| Rango de temperatura:         | -15°-22°C                        |
| Unidad refrigeradora:         | Plug-in                          |
| Clasificación energética:     | D                                |
| Índice eficiencia energética: | 58                               |
| Consumo anual:                | 1913 kW/h annum                  |
| Consumo 24h:                  | 5,241 kW/h/24h                   |
| Clase climática:              | 5                                |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                     |
| Descogelación :               | Gas caliente                     |
| Altura de la carcasa:         | 490 mm                           |
| Válvula:                      | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 1780×700×630 mm                  |
| Dimensiones embalaje:         | 1875×800×998 mm                  |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz                |
| Rendimiento de refrigeración: | 569 W*                           |
| *:                            | Evap. -30°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 3 pares de guías, 3 rejillas plastificadas GN1/1                                      |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                          |
| Puertas:                 | 3 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°                                     |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                     |
| Aislamiento:             | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC                                                     |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                    |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                  |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                   |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                  |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                   |


## Accesorios y variantes

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cajones 1/1                                | Soportes para cubetas GN para cajón                                 |
| Cajones 1/2                                | Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm                       |
| Compartimento técnico medida especial      | Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm                      |
| Compartimento técnico a la izquierda       | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 350 |
| Cerradura con llave para cajones 1/1       | Rejilla inox GN1/1                                                  |
| Cerradura con llave para cajones 1/2       | Rejilla plastificada GN1/1                                          |
| Color RAL a elegir                         | Par de guías tipo C 505 mm                                          |
| Unidad plug-in por agua                    | Enchufe schuko IP44 con tapa                                        |
| Alimentazione frequenza 60Hz               | Serial Interface, cable RS485                                       |
| Otros voltajes especiales                  | Kit de conexión de cable Cosmo                                      |
| Patas regulables h 145/195 mm              | Kit connessione wifi Cosmo                                          |
| Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm | Zócalo extraíble GN 2P h 100 mm                                     |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico



|    |                                  |    |                                                 |    |                       |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Alimentación del cable de salida | B: | Descarga del agua de condensación               | D: | Difusor flujo de aire |
| G: | Cremalleras                      | J: | Evaporación automática del agua de condensación |    |                       |