

Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

Mesa Saladette GN 3 puertas

Modelo: TS17/1MDR-760

Cód.: T10310000212

Mesa refrigerada Saladette 3 puertas, altura del cuerpo de la mesa 760 mm, sin top. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Rango de temperaturas -2°+8°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



Datos técnicos

Top:	Sin top
Capacidad bruta:	476 lt
Rango de temperatura:	-2°+8°C
Unidad refrigeradora:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Descogelación :	Eléctrico
Altura de la carcasa:	760 mm
Válvula:	Solenoides suministrado de serie
Dimensiones:	1570×655×860 mm
Dimensiones embalaje:	1875×800×998 mm
Alimentación:	220-240 V - 50-60 Hz
Rendimiento de refrigeración:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Características

Equipo:	3 pares de guías, 3 rejillas plastificadas GN1/1
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	3 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

Datos técnicos unidad remota

Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R452A
Peso bruto:	16 Kg
Dimensiones:	480×330×295 mm
Tubo de entrega:	Ø 1/4"
Tubo de retorno:	Ø 3/8"
Dimensiones embalaje:	540×345×310 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Technical drawings of the 1500mm wide oven unit, including front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows a unit with a total width of 1570⁺⁴₋₀ mm and a height of 140 mm. The main body is 1300 mm wide. The top panel is 70 mm wide on the left and 200 mm wide on the right. The bottom panel is 100 mm high. The unit is divided into three sections: H10 (left), H11 (middle), and H10 (right). The middle section H11 is 1320 mm wide. The bottom panel has a height of 107 mm on the left and 237 mm on the right. The total height is 100 (150 max) mm.

Side View: Shows a unit with a total width of 700 mm and a height of 40 mm. The main body is 680 mm wide. The top panel is 20 mm high. The middle section H12 is 515 mm high. The bottom panel is 125 mm high. The unit is divided into three sections: H5 (left), H6 (middle), and H1 (right). The middle section H6 is 555 mm wide. The bottom panel has a height of 83 mm on the left and 67 mm on the right. The total height is 100 mm.

Top View: Shows a unit with a total width of 1300 mm max and a height of 1125 mm. The main body is 1440 mm wide. The top panel is 70 mm wide on the left and 130 mm wide on the right. The unit is divided into three sections: GN 1/1 530x325 (left), GN 1/1 530x325 (middle), and GN 1/1 530x325 (right). The middle section is 555 mm wide. The bottom panel is 100 mm high. The unit is divided into three sections: H5 (left), H6 (middle), and H1 (right). The middle section H6 is 555 mm wide. The bottom panel has a height of 83 mm on the left and 67 mm on the right. The total height is 100 mm.

- | | | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|----|-------------|
| A: | Alimentación del cable de salida | B: | Descarga del agua de condensación | G: | Cremalleras |
| J: | Evaporación automática del agua de condensación | R: | Salida tubo de gas | | |