

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Mesa Saladette GN 3 puertas

Modelo: TS17/1MDR-660

Cód.: T10310000213

Mesa refrigerada Saladette 3 puertas, altura del cuerpo de la mesa 660 mm, sin top. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Rango de temperaturas -2°+8°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Top:                          | Sin top                          |
| Capacidad bruta:              | 403 lt                           |
| Rango de temperatura:         | -2°+8°C                          |
| Unidad refrigeradora:         | remota                           |
| Gas refrigerante:             | R452a (GWP=2.141)                |
| Descogelación :               | Eléctrico                        |
| Altura de la carcasa:         | 660 mm                           |
| Válvula:                      | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 1570×655×760 mm                  |
| Dimensiones embalaje:         | 1875×800×998 mm                  |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Rendimiento de refrigeración: | 668 W*                           |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 3 pares de guías, 3 rejillas plastificadas GN1/1                                      |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                          |
| Puertas:                 | 3 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°                                     |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                     |
| Aislamiento:             | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC                                                     |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                    |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                  |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                   |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                  |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                   |

### Datos técnicos unidad remota

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:             | R452A                   |
| Peso bruto:                   | 16 Kg                   |
| Dimensiones:                  | 480×330×295 mm          |
| Tubo de entrega:              | Ø 1/4"                  |
| Tubo de retorno:              | Ø 3/8"                  |
| Dimensiones embalaje:         | 540×345×310 mm          |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Technical drawings of the 1500mm wide oven unit, including front, side, and top views with dimensions.

**Front View:** Shows a unit with a total width of 1570<sup>+4</sup><sub>-0</sub> mm and a height of 140 mm. The main body is 1300 mm wide. The top panel is 70 mm wide on the left and 200 mm wide on the right. The bottom panel is 100 mm high. The unit is divided into three main sections: H10 (left), H11 (middle), and H10 (right). The middle section H11 has a width of 1320 mm. The bottom panel has a width of 107 mm on the left, 1226 mm in the middle, and 237 mm on the right. The right side panel is H4 high.

**Side View:** Shows a unit with a total width of 700 mm and a height of 40 mm. The main body is 680 mm wide. The top panel is 20 mm high. The middle section H12 has a width of 515 mm max. The bottom panel is 125 mm high. The unit is divided into three main sections: H5 (left), H6 (middle), and H1 (right). The middle section H6 has a width of 555 mm. The bottom panel has a width of 83 mm on the left, 465 mm in the middle, and 67 mm on the right. The right side panel is 100 mm high.

**Top View:** Shows a unit with a total width of 1300 mm max and a height of 200 mm. The main body is 1440 mm wide. The top panel is 70 mm wide on the left and 130 mm wide on the right. The unit is divided into three main sections: GN 1/1 530x325 (left), GN 1/1 530x325 (middle), and GN 1/1 530x325 (right). The middle section has a width of 555 mm. The bottom panel has a width of 1125 mm on the left, 465 mm in the middle, and 67 mm on the right. The right side panel is 100 mm high.

- |    |                                                 |    |                                   |    |             |
|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------|
| A: | Alimentación del cable de salida                | B: | Descarga del agua de condensación | G: | Cremalleras |
| J: | Evaporación automática del agua de condensación | R: | Salida tubo de gas                |    |             |