Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

# Table Saladette GN 4 portes

**Modèle:** TA21/1MD-760 **Cod:** T10402000212

Table réfrigérée Saladette 4 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, plateau avec dosseret. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Plan de travail adossé |
| **Capacité brute:** | 649 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -2°+8°C |
| **Groupe frigorifique:** | Groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R290 (GWP=3) |
| **Charge de réfrigérant:** | 110g |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Hauteur du corps:** | 760 mm |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 2260×700×1000 mm |
| **Dimensions emballage:** | 2355×800×998 mm |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 406 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 4 couples de glissières, 4 grilles plastifiées GN1/1 |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de tiroirs 1/2 | Plan de travail en granit |
| Kit de tiroirs 1/3 | Pied augmenté h 145/195 mm |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3 | Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Hauteur du corps de la table 650 mm | Traverse pour bacs GN pour tiroir |
| Hauteur du corps de la table 700 mm | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm |
| Hauteur du corps de la table 750 mm | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm |
| Compartiment technique à gauche | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2 | Grille plastifiée GN1/1 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 | Paire de glissières type C 505 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Interface série, câble RS485 |
| Éclairage LED | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Peinture RAL | Kit de connexion wifie Cosmo |
| Groupe avec condensation à air | Prise schuko IP44 avec couvercle |
| Évaporateur en acier inoxydable | Kit bacs à saladette, 4 portes |
| Couvercle de saladette, format personnalisé | Couvercle à saladette, taille standard 4P |
| Cuve intérieur Saladette, taille personnalisée | Cuve intérieure pour saladette, taille standard 4P |
| Hygiène intérieure H3 | Base mobile GN 4P h 100 mm |
| Plan de travail adossé en granit | Base mobile GN 4P h 150 mm |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique




**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**G:** Empattement de crémaillère

**J:** Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.