

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Master GN 4 porte

Modello: TA21/1BR-660

Cod: T10412000403

Tavolo refrigerato Master 4 porte, altezza corpo tavolo 660 mm, piano con alzatina. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -15°-22°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Top:                | Con piano e alzatina       |
| Capacità lorda:     | 549 lt                     |
| Range temperatura:  | -15°-22°C                  |
| Unità refrigerante: | remota                     |
| Gas refrigerante:   | R452a (GWP=2.141)          |
| Sbrinamento:        | Elettrico                  |
| Altezza scocca:     | 660 mm                     |
| Valvola:            | Solenoide fornita di serie |
| Dimensioni:         | 2050×700×900 mm            |
| Dimensioni imballo: | 2355×800×998 mm            |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50-60 Hz       |
| Resa Frigorifera:   | 646 W*                     |
| *:                  | Evap. -30°C Cond. +55°C    |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 4 coppie guida, 4 griglie plastificate GN1/1                                                    |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                            |
| Porte:                    | 4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                            |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                              |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                                  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                              |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                         |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                           |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                        |

## Accessori e varianti

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cassettiera 1/2                                        | Interno hygiene H3                                      |
| Cassettiera 1/3                                        | Piano in granito                                        |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                                  | Piano con alzatina in granito                           |
| Altezza corpo tavolo 650 mm                            | Unità condensante NT2180GK remota                       |
| Altezza corpo tavolo 700 mm                            | Zoccolo mobile GN 4P remoto h 100 mm                    |
| Altezza corpo tavolo 750 mm                            | Zoccolo mobile GN 4P remoto h 150 mm                    |
| Vano tecnico a sinistra                                | Piedino maggiorato h 145/195 mm                         |
| Vano tecnico in comune                                 | Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm                |
| Senza vano tecnico                                     | Kit connessione via cavo Cosmo                          |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2                  | Kit connessione wifi Cosmo                              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3                  | Traversino per contenitori GN per cassetto              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3            | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Illuminazione LED                                      | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Verniciatura RAL                                       | Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 350    |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Griglia inox GN1/1                                      |
| Alimentazione frequenza 60Hz                           | Griglia plastificata GN1/1                              |
| Altre alimentazioni                                    | Coppia guide tipo C 505 mm                              |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:   | R452A                   |
| Peso Lordo:         | 30,2 Kg                 |
| Dimensioni:         | 500×330×295 mm          |
| Tubo di mandata:    | Ø 3/8"                  |
| Tubo di ritorno:    | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo: | 540×345×310 mm          |
| Resa frigorifera:   | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico



|    |                           |    |                                  |    |                       |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa                 | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere               | J: | Evaporazione automatica condensa | R: | Uscita tubi gas       |