

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Master 600 4 porte

Modello: TP21/1MQ-660

Cod: T12401000203

Tavolo refrigerato Master 600 1 porta, altezza corpo tavolo 660 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica B, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 4 griglie plastificate 325x430 mm. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Top:                          | Con piano                   |
| Capacità lorda:               | 450 lt                      |
| Range temperatura:            | -2°+8°C                     |
| Unità refrigerante:           | Plug-in                     |
| Classe efficienza energetica: | B                           |
| Indice efficienza energetica: | 27,8                        |
| Consumo annuo:                | 688 kW/h annum              |
| Consumo 24h:                  | 1,885 kW/h/24h              |
| Classe Climatica:             | 5                           |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                |
| Sbrinamento:                  | A gas caldo                 |
| Altezza scocca:               | 660 mm                      |
| Valvola:                      | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:                   | 2260×600×800 mm             |
| Dimensioni imballo:           | 2355×800×998 mm             |
| Alimentazione:                | 220-240 V - 50 Hz           |
| Resa Frigorifera:             | 406 W*                      |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 4 coppie guida, 4 griglie plastificate 325x430 mm                                               |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                            |
| Porte:                    | 4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                            |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                              |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                                  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                              |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                         |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                           |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                        |

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cassettiera 1/2                             | Piano in granito                                        |
| Cassettiera 1/3                             | Piano con alzatina in granito                           |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                       | Vasca di servizio Ø 300 mm*                             |
| Altezza corpo tavolo 650 mm                 | Miscelatore a leva monoforo Ø 3/4                       |
| Altezza corpo tavolo 700 mm                 | Piedino maggiorato h 145/195 mm                         |
| Altezza corpo tavolo 750 mm                 | Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm                |
| Vano tecnico a sinistra                     | Traversino per contenitori GN per cassetto              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2       | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3       | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3 |                                                         |
| Illuminazione LED                           | Griglia plastificata 325x430                            |
| Verniciatura RAL                            | Coppia guide tipo C 405 mm                              |
| Unità plug-in ad acqua                      | Interfaccia seriale, cavo RS485                         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                | Presa schuko IP44 con coperchio                         |
| Altre alimentazioni                         | Kit connessione via cavo Cosmo                          |
| Interno hygiene H3                          | Kit connessione wifi Cosmo                              |
|                                             | Zoccolo mobile CQ 4P h 100 mm                           |

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Technical drawings of the H2 and H3 models, showing front, side, and top views with dimensions.

**Front View (Left):** Shows the overall dimensions of the unit. The total width is 2260<sup>+4</sup><sub>-0</sub>. The total height is 140. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 1800. The distance between the H2 and H3 sections is 1023. The distance between the H3 and H2 sections is 1023. The distance between the H2 and H3 sections is 107. The distance between the H2 and H3 sections is 107.

**Side View (Middle):** Shows the side profile of the unit. The total width is 600. The total height is 140. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 455. The distance between the H2 and H3 sections is 365. The distance between the H2 and H3 sections is 83. The distance between the H2 and H3 sections is 57. The distance between the H2 and H3 sections is 580.

**Top View (Right):** Shows the top of the unit. The total width is 1920. The total height is 135. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 430x325. The distance between the H2 and H3 sections is 40. The distance between the H2 and H3 sections is 300. The distance between the H2 and H3 sections is 1025. The distance between the H2 and H3 sections is 50.

- |    |                           |    |                                  |    |                       |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa                 | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere               | J: | Evaporazione automatica condensa |    |                       |