

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Pastry EN60x40 1 дверный

Модель: TA09/1MJR-710

Код: T20112000201

Холодильный стол Pastry 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, столешница с бортом. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон - 2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 4 направляющих для EN60x40 полок. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Столешница:          | Со столешницей и бортом      |
| Вместимость брутто:  | 171 lt                       |
| Диапазон температур: | -2°+8°C                      |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод           |
| Фреон:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Оттайка:             | Электрическая оттайка        |
| Высота корпуса:      | 710 mm                       |
| Клапан:              | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:            | 755×800×950 mm               |
| Габариты в упаковке: | 990×900×998 mm               |
| Напряжение:          | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Холод. Мощность:     | 368 W*                       |
| *:                   | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 4 направляющих EN60x40                                                             |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°                    |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                         |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

## Аксессуары и модификации

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                         | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3                         | Гранитная столешница с бортом                            |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3                   | Выносной агрегат EMT6144GK                               |
| Технический отсек слева                     | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Общий технический отсек                     | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Стол без технического отсека                | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Замок с ключами для ящика 1/2               | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Замок с ключами для ящика 1/3               | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3         | Пара направляющих типа L 605 мм                          |
| Персонализированный RAL                     | Клапан R134a                                             |
| Испарителя из нерж.стали                    | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Alimentazione frequenza 60Hz                | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Другое напряжение                           | Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 1dR                 |
| Показатель внутренней гигиеничности H3      | Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 1dR                 |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>                     | R404-R452                    |
| <b>Вес брутто:</b>                | 17 Kg                        |
| <b>Габариты:</b>                  | 450×300×270 mm               |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 1/4"                       |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                       |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 470×330×300 mm               |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж



|           |                                     |           |                     |           |                       |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания                | <b>B:</b> | Слив конденсата     | <b>G:</b> | Направляющие и стойки |
| <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата | <b>R:</b> | Выход трубок фреона |           |                       |