

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Pastry EN60x40 3 дверный

Модель: TA17/1BJR-660

Код: T20312000403

Холодильный стол Pastry 3 двери, высота корпуса стола 660 мм, столешница с бортом. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 12 направляющих для EN60x40 полок. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



### Технические данные

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Столешница:          | Со столешницей и бортом      |
| Вместимость брутто:  | 557 lt                       |
| Диапазон температур: | -15°-22°C                    |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод           |
| Фреон:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Оттайка:             | Электрическая оттайка        |
| Высота корпуса:      | 660 mm                       |
| Клапан:              | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:            | 1795×800×900 mm              |
| Габариты в упаковке: | 2100×900×998 mm              |
| Напряжение:          | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Холод. Мощность:     | 540 W*                       |
| *:                   | Испарител. -30°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 12 направляющих EN60x40                                                            |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                         |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

## Аксессуары и модификации

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                         | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3                         | Гранитная столешница с бортом                            |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3                   | Выносной агрегат NT2178GK                                |
| Технический отсек слева                     | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Общий технический отсек                     | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Стол без технического отсека                | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Замок с ключами для ящика 1/2               | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Замок с ключами для ящика 1/3               | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3         | Пара направляющих типа L 605 мм                          |
| Персонализированный RAL                     | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Alimentazione frequenza 60Hz                | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Другое напряжение                           | Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 3дР                 |
| Показатель внутренней гигиеничности H3      | Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 3дР                 |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz             |
| <b>Фреон:</b>                     | R452A                         |
| <b>Вес брутто:</b>                | 25,7 Kg                       |
| <b>Габариты:</b>                  | 500×330×295 mm                |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 3/8"                        |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                        |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 540×345×310 mm                |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испаритель. -30°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж



|           |                       |           |                                     |           |                     |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания  | <b>B:</b> | Слив конденсата                     | <b>D:</b> | Циркуляция воздуха  |
| <b>G:</b> | Направляющие и стойки | <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата | <b>R:</b> | Выход трубок фреона |