

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Table Pastry EN60x40 4 portes

Modèle: TA21/1BJ-760

Cod: T20402000402

Table réfrigérée Pastry 4 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, plateau avec dossier. Unité de réfrigération logée, classe énergétique E, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 16 couples de glissières pour grilles EN60x40. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	894 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	E
Indice d'efficacité énergétique:	84,8
Consommation annuelle:	4776 kW/h annum
Consommation 24h:	13,085 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	110g
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	760 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2560×800×1000 mm
Dimensions emballage:	2655×900×998 mm
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance frigorifique:	569 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	16 couples de glissières EN60X40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Kit de tiroirs 1/2	Évier Ø 300 mm*
Kit de tiroirs 1/3	Mélangeur à levier Ø 3/4
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartment technique à gauche	Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Grille plastifiée EN60x40
Peinture RAL	Paire de glissières type L 605 mm
Groupe avec condensation à air	Prise schuko IP44 avec couvercle
Alimentazione frequenza 60Hz	Interface série, câble RS485
Autres alimentations	Kit de connexion du câble Cosmo
Hygiène intérieure H3	Kit de connexion wifi Cosmo
Plan de travail en granit	Base mobile EN 4P h 100 mm
Plan de travail adossé en granit	Base mobile EN 4P h 150 mm

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Technical drawings of the H2000 storage cabinet, showing front, top, and side views with dimensions and labels.

Front View: Shows the cabinet with a total width of 2560 mm and a height of 140 mm. The main body height is H1, and the top section height is H4. The cabinet is divided into four compartments: two H2 compartments (each 1173 mm wide) and two H3 compartments (each 2100 mm wide). The bottom section has a height of 100 mm (150 max) and a width of 107 mm. The top section has a height of 100 mm and a width of 107 mm.

Top View: Shows the cabinet with a total width of 800 mm and a depth of 780 mm. The main body width is 780 mm, and the top section width is 20 mm. The cabinet is divided into four compartments: two H2 compartments (each 655 mm wide) and two H3 compartments (each 655 mm wide). The bottom section has a width of 83 mm and a depth of 565 mm. The top section has a width of 67 mm and a depth of 100 mm.

Side View: Shows the cabinet with a total width of 2220 mm and a height of 1300 mm. The main body width is 2220 mm, and the top section width is 40 mm. The cabinet is divided into four compartments: two EN 600x400 compartments (each 600 mm wide) and two H3 compartments (each 600 mm wide). The bottom section has a width of 300 mm and a height of 135 mm. The top section has a width of 40 mm and a height of 50 mm.

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|
| A: | Sortie câble d'alimentation | B: | Condensation de vidange |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation |