

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Levtronic EN60x40 3 porte

Modello: TA17/1FH-710

Cod: T30302000801

Tavolo Fermalievitazione Levtronic 3 porte, altezza corpo tavolo 710 mm, piano con alzatina. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -6°+40°C. Ventilazione regolabile 25-100% e umidità regolabile 45-95%. Touch screen 4,3" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 12 coppie guide per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.



### Dati Tecnici

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Top:                          | Senza piano                 |
| Capacità massima:             | 21 teglie                   |
| Capacità lorda:               | 607 lt                      |
| Range temperatura:            | -6°+40°C                    |
| Range ventilazione:           | 25% - 100%                  |
| Range umidità:                | 45% - 95% con umidificatore |
| Umidificatore:                | Incluso                     |
| Unità refrigerante:           | Plug-in                     |
| Classe efficienza energetica: | D                           |
| Indice efficienza energetica: | 56,0                        |
| Consumo annuo:                | 1544 kW/h annum             |
| Consumo 24h:                  | 4,232 kW/h/24h              |
| Classe Climatica:             | 5                           |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                |
| Carica Refrigerante:          | 110g                        |
| Sbrinamento:                  | A gas caldo                 |
| Altezza scocca:               | 710 mm                      |
| Valvola:                      | Solenoide fornita di serie  |
| Dimensioni:                   | 2005×800×950 mm             |
| Dimensioni imballo:           | 2100×900×998 mm             |
| Alimentazione:                | 220-240 V - 50 Hz           |
| Resa Frigorifera:             | 565 W*                      |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni:                 | Fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione                         |
| Dotazione:                | 12 coppie guida EN60x40                                                                         |
| Controllo:                | Display touch screen 4,3" con presa USB                                                         |
| Porte:                    | 3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                            |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                              |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                                  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                              |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                         |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                           |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi                                                               |

## Accessori e varianti

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Verniciatura RAL                      | Griglia inox EN60x40            |
| Evaporatore inox                      | Griglia plastificata EN60x40    |
| Alimentazione frequenza 60Hz          | Coppia guide tipo L 605 mm      |
| Altre alimentazioni                   | Interfaccia seriale, cavo RS485 |
| Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50 | Presa schuko IP44 con coperchio |
| Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm     | Zoccolo mobile EN 3P h 100 mm   |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i fermalievitazione Levtronic. Levtronic è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

|    |                           |    |                                  |    |                                                                      |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa                 | D: | Diffusore flusso aria                                                |
| G: | Cremagliere               | J: | Evaporazione automatica condensa | W: | Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |