


Kunde	Menge
Projekt	Lage

### Kühlvitrine für Zutaten 2005 mm

Modell: YP20/9NLR Cod: V42201100001





#### **Technische Daten**

Bruttokapazität:	79 lt
Betriebstemperatur:	+2°+10°C
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Kältemittel:	R452a (GWP=2.141)
Ventil:	Standardmäßig mit Magnetventil geliefert
Außenmaße:	2005×380×275 mm
Verpackungsabmessungen:	2065×450×473 mm
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50-60 Hz
Kälteleistung:	368 W*
*:	VT10°C Kond. +55°C

# Eigenschaften

Kontrolle:	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
Isolierung:	30 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausfuhrung Innen/Außen:	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.
Innenecken:	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
Cosmo:	Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Zubehör und Ausführungen

Alimentazione frequenza 60Hz	
Andere Speisungen	
Verflüssigungssätze EMT6144GK für Z.K.	
Deckel für Kühlvitrine GN1/3 1583x302x20	
Kit Behälter für Kühlvitrine 2005, GN1/3	
Kit für Wandbefestigungen (zwei Stücke)	
4 Füße aus CNS	
Cosmo Kabelanschluss-Set	
Cosmo WiFi-Anschluss-Set	
Behälter GN1/2 325x265x150 mm	
Deckel Behälter GN1/2	

Behälter GN1/3 325x176x150 mm
Deckel Behälter GN1/3
Behälter GN1/6 176x162x150 mm
Deckel Behälter GN1/6
Behälter GN1/9 176x108x100 mm
Deckel Behälter GN1/9
Behälter GN2/8 325x132x150 mm
Deckel Behälter GN2/8
Zwischenstege Behälter 20 mm GN1/3
Zwischenstege Behälter 25 mm GN1/3
Zwischenstege Behälter 30 mm GN1/3

## Technische Details Kälteaggregat

Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452
Bruttogewicht:	17 Kg
Außenmaße:	450×300×270 mm
Röhreförderleistung:	Ø 1/4"
Gasröhre Austritt Röhreansaugung:	Ø 3/8"
Verpackungsabmessungen:	470×330×300 mm
Kälteleistung:	VT10°C Kond. +55°C


### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Kühlvitrine für Zutaten mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung







A: Stromanschluss

B:

Tauwasserablauf

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.