

| Kunde | Menge |
|---------|-------|
| Projekt | Lage |

Schockfroster Modi Up

Modell: W14UA-R452 Cod: W11144000001



Schockfroster Modi Up-Version 14 Einschübe, Temperaturbereich -40°+10°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus. Plug-In-Kältesystem mit Wasser Kondensation mit dem Kältemittel R452a. 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 70 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - $56~\mathrm{Kg}.~\mathrm{Klimaklasse}~5~\mathrm{heavy}~\mathrm{duty},$ Heißgas-Abtauung. $60~\mathrm{mm}~\mathrm{Isolierung}$ - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKWfrei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und Gehäuse am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: 14 $\rm x$ GN1/1-EN60x40 Auflageschienen. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

Technische Daten

| Arbeitsplatte: | 4 cm Dicke |
|-------------------------|---------------------------------|
| Bruttokapazität: | 463 lt |
| Betriebstemperatur: | -40°+10°C |
| Lüftungsbereich: | 25% - 100% |
| Luftbefeuchter: | Nicht verf |
| Externe Kälteanlage: | Wasser-Steckerfertig |
| Leistung +90/+3: | 70 Kg |
| Leistung +90/-18: | 56 Kg |
| Klimaklasse: | 5 |
| Kältemittel: | R452a |
| Abtauung: | Heißgas |
| Ventil: | Elektronisches Expansionsventil |
| Außenmaße: | 780×800×1778 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 875×915×1826 mm |
| Bruttogewicht: | 200 Kg |
| Spannung/Frequenz: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Nennleistung: | 4200 W |
| Absorbierter Strom: | 8,29 A |
| Kälteleistung: | 5440 W* |
| *: | VT10°C Kond. +45°C |

Eigenschaften

| Funktionen: | Schockkühlung, Schockfrostung, kontinuierlicher Zyklus |
|----------------------------|--|
| Standardausrustung: | 14 Auflageschienen GN1/1, EN60x40 |
| Kontrolle: | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss |
| Türen: | Gepolstert, mit Anti-Duft-System |
| Türdichtung: | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| Kernfühler: | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| Isolierung: | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| Ausfuhrung Innen/Außen: | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. |
| Innenecken: | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| Griff: | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner |
| Füße: | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| Cosmo: | Wi-Fi-Fernbedienungssystem |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.





Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung









In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.