

| Client | Quantité |
|--------|----------|
| Projet | Position |

Cellule de refroidissement rapide Modi Up

Modèle: W6ULSR Cod: W51065010001



pouces sur la porte et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, à temps ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 21 kg; rendement surgélation +90/-18°C - 15 kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Porte à fermeture douce avec système anti-odeur avec Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et boîtier sur la porte. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles sans outils. Équipement: 1 couple de glissières et 1 grilles plastifiées EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'il est câblé sur des tables et des armoires Coldline, il sert de plaque tournante pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Up 6 niveaux (6 bacs 360x165x150 mm), profondeur 700 mm, plage de température $-40^{\circ}+10^{\circ}$ C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3

Données techniques

| Plan de travail: | Epaisseur 4 cm. Renforcé par chevauchement du four | |
|--|--|--|
| Capacité maxime: | 6 bacs 360 | |
| Capacité brute: | 136 lt | |
| Temperature de fonctionnement: -40°+10°C | | |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% | |
| Humidificateur: | Non disponible | |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé | |
| Rendement +90/+3: | 21 Kg | |
| Rendement +90/-18: | 15 Kg | |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) | |
| Dégivrage: | A l'air forcé | |
| Détendeur: | Expansion électronique | |
| Dimensions: | 780×700×913 mm | |
| Dimensions emballage: | 875×915×901 mm | |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz | |
| Puissance frigorifique: | 1755 W* | |
| *: | Evap10°C Cond. +45°C | |

Caractéristiques

| Fonctions: | Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel |
|---------------------------|--|
| Equipment: | 1 paire de guide EN60x40, 1 grille plastifiée EN60x40 |
| Control: | Display écrain tactile 4,3" avec prise USB |
| Portes: | Coussiné, avec système anti-odeurs |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| Sonde au coeur: | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Peinture RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Inversion d'ouverture de porte

Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2

Autres alimentations

Unité à distance W6-W7T

| Pied abaissé h 55/70 mm | |
|---|--|
| Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm | |
| Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm | |
| Grille en acier inoxydable EN60x40 | |
| Grille plastifiée EN60x40 | |
| Paire de glissières type L 398 mm EN | |
| Système d'assainissement UV | |


Fiche technique groupe frigorifique à distance


| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
|-------------------------|----------------------|
| Gaz réfrigérant: | R404-R452a |
| Poids brut: | 52 Kg |
| Tuyau de sortie: | 10 mm |
| Tuyau de retour: | 10 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap10°C Cond. +45°C |


COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique









In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.