

Клиент Количество

Проект Позиция

Шкаф шоковой заморозки Vision F

Модель: W6FSR

Код: W64065010001



Шкафы шоковой заморозки Vision F, 6 противней, глубина 700 мм, температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран на дверце и режимы работы с настраиваемыми рецептами, с таймером, кардиозондом или алгоритмом Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 21 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 15 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозионной окраской. Дверь с подушкой и системой защиты от влаги, Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, стержневой зонд с винтовым разъемом и корпусом на порту и светодиодное освещение. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, внутренняя часть из "брезентовой" стали со специальной высокопрочной текстурой. блок вентилятора и кожух конденсатора снимаются без использования инструментов. Комплектация: 6 пар направляющих для GN1/1-EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline он выступает в роли концентратора для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Столешница:                 | Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата |
| Максимальная вместимость:   | 8 противне                                                 |
| Вместимость брутто:         | 136 lt                                                     |
| Диапазон температур:        | -40°+65°C                                                  |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                                                 |
| Влажность:                  | 45% - 95% с увлажнителем                                   |
| Увлажнитель:                | Включая                                                    |
| Холодильный агрегат:        | под выносной холод                                         |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 21 Kg                                                      |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 15 Kg                                                      |
| Фреон:                      | R452a (GWP=2.141)                                          |
| Оттайка:                    | Принудительная воздушная оттайка                           |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан                              |
| Габариты:                   | 780×759×913 mm                                             |
| Габариты в упаковке:        | 875×915×1141 mm                                            |
| Напряжение:                 | 220-240 V - 50-60 Hz                                       |
| Холод. Мощность:            | 1755 W*                                                    |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C                               |

Характеристики

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим |
| Базовая комплектация:       | 6 направляющих GN1/1, EN60x40                                                                                                                                   |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                                                                                        |
| Двери:                      | Амортизация, с системой против запахов                                                                                                                          |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                                                       |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый                                                                                                |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                                                    |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали                                                             |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                                                       |
| Ручка:                      | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304                                                                                                                         |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застезжка со встроенным замком                                                                                                                    |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм                                                                                                        |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                                                                                         |

## Аксессуары и модификации

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                        | Низкая ножка h 55/70 мм                                  |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Решётка из нержавеющей стали GN1/1                       |
| Перевертываемая дверь                          | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1                    |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz        | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz         | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN                    |
| Другое напряжение                              | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |
| Выносной агрегат W6-W7T                        | Дезинфицирующее моющее средство                          |
| Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50           | Сенсорный экран управления                               |

## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>                     | R404-R452a                   |
| <b>Вес брутто:</b>                | 52 Kg                        |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | 10 mm                        |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | 10 mm                        |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

