

| Kunde | Menge |
|---------|--------|
| ranac | Herige |
| Projekt | Lage |

Vision Industry W150K F

Modell: W150KFR-2D Cod: W81320212001



Durchfahrschockfroster Vision Industry W150 Version F, Temperaturbereich -40°+65°C mit Standard-Boiler. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung und $\label{lem:control_control} G\"{a}runterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion. Zentralk\"{u}hlungsystem \ mit \ dem$ Kältemittel R452a. Devote $^{™}$ - Dynamic Evolution Temperature - das innovative System, das selbstständig das Gewicht, die Größe und die Temperatur von Lebensmitteln erkennt und automatisch die Zeit beim Schnellkühlen oder Schockfrosten verkürzt, ohne dass ein Kernfühler verwendet werden muss. 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit-, Kernfühler oder Devote-Algorithmus. Einstellbare Belüftung 25-100%, einstellbare Luftfeuchtigkeit 45-95%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 480 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 360 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, manuelle Abtauung. 100 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Kompensationsventil zur Verkürzung der Wartezeiten bei häufigen Türöffnungen. leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und LED-Beleuchtung. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, innen aus "Canvas"-Stahl mit besonders strapazierfähiger Textur. Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Lieferung erfolgt zerlegt. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

Technische Daten

| Maximale Kapazität: | 3 Wagen GN |
|-------------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur: | -40°+65°C |
| Lüftungsbereich: | 25% - 100% |
| Feuchtigkeitsbereich: | 45% - 95% mit Luftbefeuchter |
| Luftbefeuchter: | Einschließlich |
| Externe Kälteanlage: | Zentralkühlung |
| Leistung +90/+3: | 480 Kg |
| Leistung +90/-18: | 360 Kg |
| Kältemittel: | R404/R452 |
| Abtauung: | Erzwungene Luft |
| Ventil: | Elektronisches Expansionsventil |
| Außenmaße: | 1600×3640×2510 mm |
| Verpackungsabmessungen: | N°3× 2755×1730×1690 mm |
| Spannung/Frequenz: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Kälteleistung: | 44820 W* |
| *: | VT10°C Kond. +45°C |

Eigenschaften

| Funktionen: | Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion, manueller Zyklus |
|-------------------------|---|
| Kontrolle: | 7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss |
| Türen: | Ventilverschluss zur Aufnahme plötzlicher Druckschwankungen beim Öffnen und Schließen von Türen |
| Türdichtung: | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| Kernfühler: | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| Isolierung: | 100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| Ausfuhrung Innen/Außen: | Innen und außen aus Stahl "Leinwand". |
| Innenecken: | Abgerundeter Boden 20 mm |
| Griff: | Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei |
| Cosmo: | Wi-Fi-Fernbedienungssystem |
| | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Zubehör und Ausführungen

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive
Türanschlag wechselbar
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld
Türhalter 100°
Sonda al cuore 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura
Winter kit -20°C
Winter kit -40°C
Andere Speisungen
Offener Verflüssigungssätze 4GE-23Y für Z.K.

Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4GE-23Y für Z.K.

Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4GE-23Y

PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W150K Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40 Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40 Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm

Wasserenthärter Purity C Quell ST 50


Technische Details Kälteaggregat


| Spannung/Frequenz: | 400-415 V 3N - 50 Hz |
|--------------------------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R404-R452a |
| PS Aggregat: | 23 |
| Bruttogewicht: | 521 Kg |
| Außenmaße: | 2180×1170×1208 mm |
| Röhreförderleistung: | 12 mm |
| Gasröhre Austritt Röhreansaugung: | 35 mm |
| Kälteleistung: | VT10°C Kond. +45°C |


Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung







A: Stromanschluss

B: Tauwasserablauf

Bodenrost – Empfohlen (montiert von Kühltechniker)

LED Beleuchtung

L: Tür öffnung

N: Isolierprofile

C:

Gasrohr-Austritt

R:

W: Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.